

C.E.T. BUSINESS

made in italy



SOLARE
TERMICO



SCHEDA TECNICA

C.E.T. BUSINESS

Klober

industries

C.E.T.



Codice	Descrizione
101050687	C.E.T. 1500 AE - Tetto piano
101050688	C.E.T. 1500 AE - Tetto inclinato
101050689	C.E.T. 2000 AE - Tetto piano
101050690	C.E.T. 2000 AE - Tetto inclinato
101050691	C.E.T. 3000 AE - Tetto piano
101050692	C.E.T. 3000 AE - Tetto inclinato

- SISTEMA ACQUA CALDA SANITARIA PER GRANDI UTILIZZATORI
- SISTEMA GIA' DOTATO DI STAFFAGGIO
- SISTEMA SENZA ANTIGELO
- STUDIATO PER MASSIMIZZARE L'INCENTIVO C.E.T.
- BOLLITORE CON FLANGE ESTRAIBILI
- MASSIMA EFFICIENZA E PRODUCIBILITA' TERMICA DURANTE TUTTO L'ANNO



collettori solari



rottura da grandine



bollitori solari



EN 12975



Caricamento
ACQUA o
ANTIGELO



funzione
ECO




funzione
ANTI-FREEZE



MASSIMO
INCENTIVO C.E.T.

Sistema solare a circolazione forzata per **la produzione di acqua calda sanitaria** con **collettori solari** a tubi sottovuoto serie **ATON G** certificati Solar Keymark con tubazione di ritorno integrata nella testata del collettore e **accumulo vuoto con 3 flange estraibili**. Comoleta il sistema il regolatore solare **MTDC-E** con funzione ECO. Sistema dotato di **vaso d'espansione** specifico per impianti solari termici.

ALCUNE APPLICAZIONI



HOTEL



PISCINE - CENTRI SPORTIVI



AGRITURISMO



PICCOLE AZIENDE



CASA DI CURA



AZIENDE AGRICOLE

Componenti del sistema

Descrizione		SISTEMA C.E.T. BUSINESS		
		1500	2000	3000
Collettore solare a tubi sottovuoto	n°	6 x ATON G 18 TUBI	9 x ATON G 18 TUBI	12 x ATON G 18 TUBI
Dimensioni collettori solari	mm	L 2038 x H 1927	L 2038 x H 1927	L 2038 x H 1927
Area lorda del campo solare	m²	23,16	34,74	46,32
Area netta del campo solare	m²	20,58	30,87	41,16
Kit raccordi e sfiati uscita rame Ø18	n°	2	3	4
Bollitore vetrificato per acqua calda sanitaria con flange estraibili	tipo	SANITARIO S3 1500 + SCU 4	SANITARIO S3 2000 + SCU 5	SANITARIO S3 3000 + SCU 6
Stazione solare	n°	1 x S38D AE	1 x S38D AE	1 x S70 AE
Centralina solare	tipo	SUNIT MTDC-E	SUNIT MTDC-E	SUNIT LTDC
Vaso d'espansione	l	150	200	300

Staffaggio già incluso nel sistema

Modello	SISTEMA C.E.T.	
	TETTO INCLINATO	TETTO PIANO
1500	14 x KIT 2 VITE 350 MM PER FIX SU LEGNO PER ATON 6 x KIT 4 MORSETTI DI FISSAGGIO SU BARRA PER ATON 2 x KIT 4 PROFILATI GIUNZIONE BARRE PER ATON 4 x BARRA PROFILATA ALLUMINIO 3,35MT 1PZ PER ATON 4 x BARRA PROFILATA ALLUMINIO 4,20MT 1PZ PER ATON 2 x BARRA PROFILATA ALLUMINIO 4,20MT 2PZ PER ATON	12 x KIT DI FISSAGGIO (1 STAFFA) PER ATON
2000	18 x KIT 2 VITE 350 MM PER FIX SU LEGNO PER ATON 8 x KIT 4 MORSETTI DI FISSAGGIO SU BARRA PER ATON 4 x KIT 4 PROFILATI GIUNZIONE BARRE PER ATON 12 x BARRA PROFILATA ALLUMINIO 3,35MT 1PZ PER ATON	18 x KIT DI FISSAGGIO (1 STAFFA) PER ATON
3000	28 x KIT 2 VITE 350 MM PER FIX SU LEGNO PER ATON 12 x KIT 4 MORSETTI DI FISSAGGIO SU BARRA PER ATON 4 x KIT 4 PROFILATI GIUNZIONE BARRE PER ATON 8 x BARRA PROFILATA ALLUMINIO 4,20MT 1PZ PER ATON 4 x BARRA PROFILATA ALLUMINIO 4,20MT 2PZ PER ATON	24 x KIT DI FISSAGGIO (1 STAFFA) PER ATON

***ANTIGELO NON INCLUSO NEL SISTEMA**

*** I termini di garanzia sono a corredo del prodotto o disponibili presso Kloben.**

Testo di capitolato

Sistema solare a circolazione forzata per la produzione di acqua calda sanitaria con collettori solari a tubi sottovuoto serie ATON G certificati Solar Keymark con tubazione di ritorno integrata nella testata del collettore e accumulo vuoto con 3 flange estraibili. Come tale il sistema il regolatore solare MTDC con funzione ECO. Sistema dotato di vaso d'espansione specifico per impianti solari termici. Il sistema C.E.T. è stato studiato per massimizzare l'incentivo del conto energia termico e si propone come soluzione ottimale per gli utenti business che necessitano di notevole quantità d'acqua calda per uso sanitario o per processi industriali/produttivi.



Questa scheda ha valore indicativo. Kloben si riserva il diritto di apportare in qualunque momento, senza preavviso, modifiche per ragioni tecniche o commerciali agli articoli illustrati. Le informazioni contenute in questa scheda tecnica non esentano l'utilizzatore dal seguire scrupolosamente le normative e le norme di buona tecnica in vigore.

Per ulteriori informazioni tecniche consultare il sito internet o contattare il servizio di consulenza: ufficio.tecnico@klobenindustries.it



Kloben Industries S.r.l.

Sede legale: Via Pier Luigi Da Palestrina, 2 - 20124 Milano

Sede operativa: Via Dell'Artigianato, 14 - 37060 Sona - VR

T +39 045 4743243 - F +39 045 4743242

info@klobenindustries.it - www.kloben.it